

1/ porte rapide

- **Avvolgimento Autoriparante:** Progettata per flussi continui. In caso di urto accidentale, il telo flessibile si sgancia e si reinserisce automaticamente nelle guide laterali, azzerando i fermi macchina. Dotata di inverter per movimenti fluidi e controllati, è ideale per logistica, alimentare e farmaceutico (disponibile anche in acciaio inox).
- **Avvolgimento Standard:** Soluzione versatile per compartimentazioni industriali interne ed esterne. Il manto integra tubolari orizzontali in acciaio che aumentano la stabilità strutturale della chiusura durante i cicli rapidi di apertura e chiusura verticale.
- **Ad Impacchettamento:** Concepita per la chiusura di vani esterni di medie e grandi dimensioni. Il sistema di sollevamento a cinghie con tubolari in acciaio di forte irrigidimento garantisce una straordinaria resistenza alla spinta del vento e alle differenze di pressione atmosferica.

2/ portoni giganti

Meccanismo *Strutture a doppia membrana in PVC con due teli accoppiati tramite tralicci interni in acciaio. Sfruttano la tecnologia ad impacchettamento verticale per gestire in totale sicurezza aperture fuori sagoma.*

Vantaggio *Soluzione ingegneristica su misura per contesti ad alta complessità (hangar aeronautici, cantieri navali, grandi poli logistici). Nei progetti più ampi, possono essere configurati a più moduli indipendenti con montanti verticali automatici sollevabili, liberando completamente il varco al passaggio di mezzi speciali.*

3/ portoni a libro scorrevoli

Meccanismo *Ante realizzate con pannelli sandwich (doppia lamiera zincata preverniciata e isolamento termoacustico in poliuretano ad alta densità, spessore 52 mm) supportate da un telaio perimetrale interno in acciaio zincato.*

Vantaggio *La versione a libro garantisce un'apertura laterale fluida con impacco compatto a uno o due lati, eliminando la necessità di guide a pavimento (zero ostacoli a terra). La versione scorrevole si muove linearmente lungo una via di scorrimento dedicata, ideale per chiusure solide a lungo termine. La tenuta è sigillata da guarnizioni in EPDM antinvecchiamento e spazzole inferiori/superiori in nylon.*